

Entscheidungshilfe

	reinigen	schützen im Innenbereich	schützen im Außenbereich
 <p>Marmor</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS	<ul style="list-style-type: none"> • Karat Flex 22 • Novolit 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat SG • Karat GL
 <p>Granit</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS Zementschleier: Mit ZEMIL absäuern	<ul style="list-style-type: none"> • Karat Flex 22 • Novolit 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat SG • Karat GL
 <p>Cotto</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS Zementschleier: Mit ZEMIL absäuern	<ul style="list-style-type: none"> • Karat Flex 22 • Novolit 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat SG
 <p>Sandstein</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS Zementschleier: Mit ZEMIL absäuern	<ul style="list-style-type: none"> • Karat Flex 22 • Novolit 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat SG
 <p>Schiefer</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS Zementschleier: Mit ZEMIL absäuern	<ul style="list-style-type: none"> • Karat GL schwarz • Karat Flex 22 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat GL • Karat GL schwarz
 <p>Feinsteinzeug</p>	Grundreinigung: Steinreiniger LS Zementschleier: Mit ZEMIL absäuern	<ul style="list-style-type: none"> • Karat Flex 22 • Novolit 	<ul style="list-style-type: none"> • Novolit • Karat SG • Karat GL

Objekte im Außenbereich reinigen und schützen

 <p>Holzterrasse</p> <p>Novolit [Art. -1701] Nanotechnologie, veredelt und schützt gegen Rotwein, Kaffee, Fruchtsäfte, etc.</p>	<p>Vorbehandlung: Steinreiniger LS oder Almogen</p> <p>Schutz: Geruchsloser Langzeitschutz.</p> <p>Glanzstufe: Trocknet matt auf</p> <p>Auftragen: Mit breitem Pinsel</p> <p>Verbrauch: 15-20 m², je nach Holz-Saufähigkeit</p>	 <p>Mauer/Fassade</p> <p>Fassaden-Imprägnierer DF [Art. -2205]</p>	<p>Vorbehandlung: Steinreiniger LS</p> <p>Schutz: stark wasserabweisend</p> <p>Glanzstufe: Matt</p> <p>Auftragen: Malerrolle</p> <p>Verbrauch: 5-10 m², je nach Saufähigkeit d. Steins</p>
 <p>Holzzaun</p> <p>Flechtzaun-Imprägnierer mit integriertem Grünbelag-Entferner [Art. -1401] schützt gegen Verwitterung und Vermoosung des Holzes.</p>	<p>Vorbehandlung: Almogen, bei starker Vermoosung</p> <p>Schutz: Geruchsloser Langzeitschutz.</p> <p>Glanzstufe: Trocknet matt auf</p> <p>Auftragen: Mit breitem Pinsel oder Gartenspitze</p> <p>Verbrauch: 10-15 m², je nach Holz-Saufähigkeit</p>	 <p>Terrasse und Einfahrt</p> <p>Novolit [Art. -1701] Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz</p>	<p>Vorbehandlung: Steinreiniger LS</p> <p>Schutz: Wasserabweisend, Langzeitschutz</p> <p>Glanzstufe: Trocknet matt auf</p> <p>Auftragen: Malerrolle</p> <p>Verbrauch: 15-20 m², je nach Saufähigkeit</p>

STEINOL GmbH
Chemotechnik – Bautenschutz

Ostring 49
63533 Mainhausen

Telefon: 0 61 82/2 67-63
Fax: 0 61 82/2 67-26

E-Mail: info@steinol.de
Internet: www.steinol.de

STEINOL®