

Karat DF

Dach- und Fassadenschutz **neu**



...sich ein schöneres Umfeld schaffen

Eigenschaften

Mit Karat DF geschützte mineralische Untergründe zeigen starken Abperleffekt, lassen Dampfdiffusion offen. Karat DF dringt tief ein und umhüllt die feinen Untergrundpartikel mit einem Schutzfilm auf der Basis der modernster Nanotechnologie.

Vorbehandlung

Der Boden muss tragfähig sein und frei von trennenden Mitteln wie, Schalöl, Fett, Bewuchs. Bewuchs: Vorbehandlung mit ALMOGEN-gegen Algen, Moos und Schimmel. Schmutz: STEINREINIGER LS, schwach alkalisch

Verarbeitungshinweise

Karat DF mit einem Pinsel, Bürste oder mit geeignetem Spritzgerät mit schwachem Sprühdruk auftragen (bei feinem Aerosol-Nebel unbedingt Augen -und Mundschutz beachten). Die Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Nicht in praller Sonne auftragen. Untergrund sollte sichtbar trocken trocken sein. Temperatur, nicht unter 5° C verarbeiten Luftfeuchtigkeit < 95° C.

Stand 3/08 Technische Angaben oder Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine kleine Musterfläche anzulegen.

Besonderheiten:

Langzeitschutz - Imprägnierer

- UV-beständig
- Wasserdampfdiffusion offen
- stark wasserabweisend
- Schutz vor Frostschäden, senkt Heizkosten !
- für jeden saugfähigen
- Natur- und Kunststein
- Dachziegel, Kalksandstein
- Sandstein, Sicht-u.Porenbeton
- Zement-u.Kalkputze, Travertinplatten

Technische Daten:

Modifizierte lösemittelfreie Emulsion eines speziellen Silikons
trocknet kleb- u. glanzfrei auf, volle Wirkung nach ca. 48 Stunden
pH-Wert schwach alkalisch
Dichte 1,0 g / cm³

Verbrauch für 2 Anstriche	
Ziegel	0,3 - 0,6 L/m ²
Zementputze	0,5 - 0,8 L/m ²
Standardbeton	0,3 - 0,5 L/m ²
Sandstein unbehandelt	bis > 1,0 L/m ²
Travertin-Fassade	0,3 - 0,5 L/m ²

Lagerung und Transport

Kühl und trocken lagern.
Mindesthaltbarkeit: 1-2 Jahre.
Kein Gefahrgut, nicht kennzeichnungspflichtig

Gebinde

Art.Nr. 1601	Karton	12 x 1 Ltr.
1605	Kanne	5,0 Ltr.
1610	Kanne	10,0 Ltr.

Handelspartner:

...einfach schönere Steinböden