

Novolit

Langzeit-Imprägnierer, matt mit Fleckenschutz



NOVOLIT im Innenbereich

Bad / Küche

Arbeitsplatten, Marmortische, Böden: NOVOLIT mit saugfähigem Lappen 1x dünn einlassen.

Böden

Granit geflammt (rau), Marmor, Cotto und alle saugfähigen Steine mit Wischmopp 1x einlassen.

Fensterbänke

Natur- u. Kunststeine, dünn mit saugfähigem Lappen 1x einlassen.

NOVOLIT im Außenbereich

Außenplatten

Gehweg, Einfahrt mit Steinreiniger LS säubern, Boden mit Rolle dünn einlassen, nur 1x!

Balkone, Terrassen und Fensterbänke

Steinreiniger LS reinigen und dünn mit NOVOLIT einlassen, nur 1x!

Holzterrassen, Flechtzäune, Gartenmöbel

Auf das mit Steinreiniger LS gereinigte Holz, z.B. Fichte, Bankirai, Douglasie NOVOLIT mit breitem Flachpinsel oder Rolle 1x dünn auftragen.

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Der Untergrund muss saugfähig sein, nur soviel NOVOLIT auftragen, wie aufgesaugt wird, Überschuss mit saugfähigem Lappen aufnehmen. Nur 1x auftragen, NOVOLIT ist stark wasserabstoßend, der 2. Auftrag hätte eine schlechte Haftung und könnte „weißlich“ werden.

Stand 1/2014 Technische Angaben oder Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine kleine Musterfläche anzulegen.

Besonderheiten:

- ✓ Optimaler wasserabweisender Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz, matt
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Keine Geruchsbelästigung
- ✓ UV – beständig
- ✓ Gutachten über die Gebrauchstauglichkeit und Gesundheits- und Umweltverträglichkeit

Technische Information

Nanostrukturierte Microemulsion mit Polymeren und Additiven, völlig lösemittelfrei

Aussehen: leicht trüb

pH – Wert: neutral

frostbeständig bis ca. - 3 ° C

Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ein Liter reicht z.B. auf:

Marmor für 20-25m², Sandsteinmauer 2-4 m², Holz, glatte Oberfläche 10-15 m².

Verarbeitungshinweise

Nur einmal auftragen !

NOVOLIT mit weichem, breitem Flachpinsel, Rolle oder Wischmopp gleichmäßig auftragen (**nicht aufgesaugtes NOVOLIT mit saugfähigem Lappen entfernen**). Die volle Wirkung kommt nach 1-2 Tagen.

Lagerung und Transport

Frostsicher lagern, nicht unter ca. - 3 ° C

Mindesthaltbarkeit: Ca. 2 Jahre

Kein Gefahrgut, Verp. Gruppe OH1

Gebinde

Karton	12 x 1 Ltr.
Kanne	5,0 Ltr.
Kanne	10,0 Ltr.

Handelspartner