

ALMOGEN

Grünbelag - Entferner



Anwendungsbeispiele

Auf Stein, Beton, Mauern, Gehwegen, Terrassen, Fassaden, Dächer, Holzzäune, Gartenbänke und Tische. Wirkt gegen Gerüche in Wohnwagen und Booten.

Zur Desinfektion von Bädern und Toiletten.

Ca. ½ Tasse pro Putzeimer geben.

Dispersionsfarben werden gegen Schimmelbildung durch ALMOGEN zuverlässig geschützt. (11 Ltr. Eimer + 100 ml Konzentrat).

Vorbehandlung

An Mauern oder Böden eventuell vorhandene dicke Moosplatten vorher mit einer Bürste entfernen.

Verarbeitungshinweise

Das ca. 1 : 10 mit Wasser verdünnte ALMOGEN mit einer Sprühpistole, Gießkanne oder Gartenspritze auftragen oder auf den Boden gießen und mit Schrubber verteilen. Nicht sofort mit Wasser nachspülen.

Verschimmelte Wände im Innenbereich mit einem Schwamm (Gummihandschuhe tragen) anfeuchten und aufrocknen lassen.

Anweisung für 1. Hilfe

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Bei direktem Hautkontakt umgehend mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Verschlucken Wasser nachtrinken und umgehend ärztlichen Rat einholen. Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Besonderheiten:

- Beseitigt zuverlässig Algen- u. Moosbefall von allen Natur- und Kunststeinen
- Wirkt selbständig, der Grünbelag löst sich innerhalb von 1-2 Tagen auf
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- umweltverträglich

Technische Information

Inhaltstoffe gemäß EG Empfehlung.

Pro 100 ml 4,5 g

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid.

Baua: Reg. Nr. N-36454

Verbrauch

Verdünnung 1:5 - 1:10

1 Liter Konzentrat pro Gießkanne geben (ca. 1:10 verdünnen) reicht für ca. 100 m².

Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab.

Lagerung und Transport

Frostsicher lagern, nicht unter ca. - 3 ° C

Mindesthaltbarkeit: Mehrere Jahre

Kein Gefahrgut nach ADR

Gebinde

Karton	12 x 1 Ltr.
Kanne	5,0 Ltr.
Kanne	10,0 Ltr.

Handelspartner