

Terrassenversiegler

Seidenglänzend mit Langzeitschutz
Für alle Natur- u. Kunststeine



Terrassenversiegler

Anwendungen

Böden im Außenbereich

Granit geflammt, Marmor, Cotto, Porphyr, Steinzeugfliesen und alle saugfähigen Steine.

Terrassen, Balkone, Fensterbänke

Mit Steinreiniger LS reinigen und dünn mit **Terrassenversiegler** (evtl. 2x) einlassen.

Außenplatten

Gehweg, Einfahrt mit Steinreiniger LS säubern, Boden mit Rolle dünn einlassen.

Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ein Liter reicht z.B. auf: Feinsteinzeugfliesen für 15-20 m², Cotto für 5 - 10m², Sandsteinmauer 4-8 m², Granit ca. 15-20 m²

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Nicht unter 5 ° C verarbeiten, dünn und gleichmäßig auftragen, zur Glanzerhöhung wiederholen. Boden muss absolut trocken sein !

Stand 2/2015 Technische Angaben oder Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

Besonderheiten:

- ✓ Optimale wasserabweisende Langzeit- Versiegelung mit Langzeitschutz
- ✓ seidenglänzend
- ✓ UV – beständig
- ✓ frostbeständig

Technische Information

Reinacrylat mit Silikonharzen
modifiziert in KW gelöst
Aussehen: Wasserklar
Trockenzeit: Ca. 45-60 Minuten je nach Temperatur



Verarbeitungshinweise

Böden vor dem Versiegeln mit Steinreiniger LS (sehr intensiver Grundreiniger) reinigen, danach sehr gut abtrocknen lassen, bei Sommertemperaturen einige Stunden, in der kühleren Jahreszeit bis zu einem Tag.

Terrassenversiegler mit

Mischmopp(Mirkrofaserbezug) gleichmäßig auftragen.Bei sehr rauen Steinen mit einer Rolle verarbeiten. Der Boden ist nach wenigen Stunden begehbar. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht

Lagerung und Transport

Das Produkt ist nicht frostempfindlich.
Mindesthaltbarkeit: Ca. 3-5 Jahre, kühl und trocken lagern.
Verp. Gruppe OH1

Gebinde

Karton	12 x 1 Ltr.
Kanne	5,0 Ltr.
Kanne	10,0 Ltr.

Handelspartner: