

Treppen + Parkett

Versiegelungs-Lack

Glänzend, geruchsneutral mit **Fleckenschutz**



Anwendungsbeispiele

Versiegelung von Parkett, Holzdielen, Kork, Laminat.

Vorbehandlung

Verschmutzte Böden mit Grundreiniger reinigen. Z.B. unser Steinreiniger LS, auch für Holzböden sehr gut geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Schleifstaub (Körnung 180), Öl, Fett und Wachs sein.

Verarbeitung

Der Auftrag erfolgt mit Flachpinsel, Rolle oder Wischmopp mit Mikrofaserbezug, kleine Flächen auch mit feuchtem Baumwolltuch.

1. Auftrag (Grundierung) nicht zu satt auftragen. Sich aufstellende Fasern nach 1-2 Stunden mit 240er Körnung schleifen, absaugen und danach die

2. Lackschicht auftragen. Eventuell Vorgang für Hochglanz wiederholen.
Treppen+Parkett-Lack ist sehr rasch trocknend.

Verbrauch

1 Liter reicht pro Auftrag ca. 8 – 12 m².
Zu starkes Ausziehen des Materials vermindert das Glanzbild.

Besonderheiten:

- ✓ sehr rasch trocknend
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ keine Geruchsbelästigung nach dem Auftrocknen
- ✓ mit Fleckenschutz gegen Rotwein, Säfte uvm.

Technische Information

Basis: Modernste Technologie, frei von Schadstoffen. Kein gefährliches Gemisch gemäß der EU-Richtlinie 1999/45/EG. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Fleckenschutz

Verhindert das Eindringen von Rotwein, Säften, Kaffee, Tee, Ölen und Fetten. Die Flecken lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

Laufende Reinigung und Pflege

Den Boden je nach Beanspruchung ca. 1x pro Woche mit Parkett-Wischpflege reinigen und pflegen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Packung nur völlig restentleert in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste der Sondermüllsammlung zuführen.

Lagerung und Transport

Frostsicher lagern !

Mindesthaltbarkeit: Mehrere Jahre.
Kühl und trocken lagern.

Kein Gefahrgut, Verp. Gruppe OH1



Stand 1/2014. Technische Angaben oder Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine kleine Musterfläche anzulegen.